


HOJA DE SEGURIDAD AMARELO TRANSCOR Y-208

(Emitida el 08/08/2011. 1° Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Amerelo Transcor Y-208 SINÓNIMOS: No Aplica. FÓRMULA: No Aplica USOS: Recomendado para pinturas tintas de impresión, plástico, caucho. Seguridad: 0412 2421747	  UN: 3077
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Pigmento Yellow 34	100 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL: OJOS: INHALACIÓN: INGESTIÓN: EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: SEGURIDAD: MEDIO AMBIENTE:	Puede causar resequedad e irritación y reacciones alérgicas. Puede provocar irritación, enrojecimiento o conjuntivitis química. Puede causar irritación de los ojos y el tracto respiratorio, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Puede producir irritación de las vías respiratorias. La ingesta de grandes cantidades puede causar daños irreversibles al sistema nervioso, respiratorio y digestivo. Puede causar efectos cancerígenos. Mantener alejado al personal no autorizado. No biodegradable. Afecta al ecosistema.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION: CONTACTO PIEL: CONTACTO OJOS: INGESTIÓN:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si la víctima no respira aplicar respiración artificial; si respira con dificultad suministrar oxígeno. Dar atención médica. Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Dar atención médica. Lavar con abundante agua durante 20 minutos. Dar atención médica. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito . Mantener la víctima en reposo. No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Dar atención médica.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Aplica EXPLOSIVIDAD: Sustancia no combustible sin embargo puede descomponerse al calentarse y producir vapores tóxicos y/o corrosivos.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, niebla de agua. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES

09/06/2008 / Rev. 01

Av. Local Galpón N2., Zona Industrial Santa Rosalía Cagua, Edo. Aragua / Venezuela

Telf/ 0412 2421747

HOJA DE SEGURIDAD AMARELO TRANSCOR Y-208

(Emitida el 08/08/2011. 1° Revisión)

Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición.

Prevenga la entrada hacia vías navegables o alcantarillado.

FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

DERRAMES: Aísle el área del derrame.

SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA

Recoger el material y transferir a contenedores secos para su posterior disposición.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: Evite fuentes de ignición.

PRECAUCIONES: Evitar la inhalación de vapores.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores cerrados en un área seca y bien ventilada.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Sustancias oxidantes, bases, halógenos, ácidos.

CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: 50 g/m³

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra polvo.

VENTILACIÓN: Natural

PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de PVC y botas de Seguridad

PROTECCIÓN OCULAR: Monogafas

VESTIMENTA: Delantal

EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas.

HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón.

PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Polvo

OLOR: Inoloro

PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL: No Aplica

PUNTO DE EBULLICIÓN FINAL: No Aplica

PUNTO DE FUSION: > 750°C

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

pH: 5,0 – 7,5

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: No Aplica

TEMP. DE AUTOIGNICION: No Aplica

GRAVEDAD ESPECIFICA: 5,0 g/ml (20°C)

PRESION DE VAPOR: No Aplica

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.

DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Gases tóxicos.

CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite temperaturas elevadas, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. Evite la humedad.

MATERIALES A SER EVITADOS: Sustancias oxidantes, bases, halógenos, ácidos.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

09/06/2008 / Rev. 01

Av. Local Galpón N2., Zona Industrial Santa Rosalía Cagua, Edo. Aragua / Venezuela

Telf/ 0412 2421747

HOJA DE SEGURIDAD AMARELO TRANSCOR Y-208

(Emitida el 08/08/2011. 1° Revisión)

RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas
TOXICOLOGIA: Altamente tóxico. Puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No es biodegradable. Afecta al ecosistema.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Portar rombo material Tóxico. N° de Naciones Unidas (UN 2291), N° de Guía 151.
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad: 0412 2421747
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Industrias Químicas El Abuelo C.A. , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.

09/06/2008 / Rev. 01

Av. Local Galpón N2., Zona Industrial Santa Rosalía Cagua, Edo. Aragua / Venezuela
Telf/ 0412 2421747