


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 220X70

(Emitida el 03/08/2011. 1° Revisión)

Información suministrada por el proveedor

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Ancamide 220X70 SINÓNIMOS: No Aplica. FÓRMULA: No Aplica USOS: Agente de curado. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: 1993
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL Xileno Trietilentetramina	PORCENTAJE < 30 % < 5 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL: OJOS: INHALACIÓN: INGESTIÓN: EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: SEGURIDAD: MEDIO AMBIENTE:	Causa irritación del sistema respiratorio. Causa daño en los pulmones, irritación de la nariz. Causa irritación. No Aplica. No ingerir. La exposición repetida y prolongada causa dolor de garganta. Mantener alejado al personal no autorizado. No hay datos disponibles.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION: CONTACTO PIEL: CONTACTO OJOS: INGESTIÓN:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Dar atención médica. Lavar con abundante agua durante 20 minutos. Lavar la boca con agua. Girar la cabeza de la víctima a un lado. No administrar nada si la persona está inconsciente. Dar atención médica.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: Es un líquido inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, arena seca. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 220X70

(Emitida el 03/08/2011. 1º Revisión)

Información suministrada por el proveedor

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES

Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenir la entrada hacia vías navegables o alcantarillado.

FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible.

SEGURIDAD PUBLICA: Aísle el área del derrame en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA

Utilice herramientas antichispas para la recolección del material y transferir a contenedores secos para su posterior desecho.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: No almacenar en envases de hierro u otro metal con el que reaccione. No utilizar nitrito de sódico o otros agentes nitrantes en los compuestos que contengan este producto.

PRECAUCIONES: No fumar en el área cuando se manipule este producto.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores herméticamente cerrados en un área seca y bien ventilada.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc); ácido nitroso y otros agentes nitrosantes, agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); hipoclorito de sodio o de calcio y peróxidos.

CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: 150 ppm.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos.

VENTILACIÓN: Natural

PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de PVC y botas de Seguridad

PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria

VESTIMENTA: Delantal

EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas.

HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón.

PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido color ámbar

OLOR: Aromático

PUNTO DE EBULLICIÓN: >100°C

PUNTO DE FUSION: No Disponible

SOLUBILIDAD EN AGUA: Poco soluble

pH: Alcalino

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 23,89 °C

TEMP. DE AUTOIGNICION: No aplica.

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,93 g/ml (21°C)

PRESION DE VAPOR: < 10,34 mmHg a 21°C

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 220X70

(Emitida el 03/08/2011. 1º Revisión)

Información suministrada por el proveedor

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales. DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Ácido nítrico, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosamina. CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite el calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. MATERIALES A SER EVITADOS: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc); ácido nitroso y otros agentes nitrosantes, agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); hipoclorito de sodio o de calcio y peróxidos.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas TOXICOLOGIA: Moderadamente irritante de la piel y los ojos.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No hay datos disponibles.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Portar rombo Líquido inflamable. N° de Naciones Unidas (UN 1993), N° de Guía 128.
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A., por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.