


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 221X70

(Emitida el 14/04/2011. 1º Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Ancamide 221x70 SINÓNIMOS: No Aplica. FÓRMULA: No Aplica USOS: Agente Curante. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: N/D
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Xileno	30 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL:	Causa irritación. Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Nocivo en contacto con la piel
OJOS:	Causa irritación.
INHALACIÓN:	Puede causar irritación en la garganta, nariz y pulmones. La inhalación de vapores y/o aerosoles en altas concentraciones puede causar irritación del sistema respiratorio.
INGESTIÓN:	No ingerir.
EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN:	La exposición repetida y prolongada en bajas concentraciones puede provocar dolor de garganta.
SEGURIDAD:	Mantener alejado al personal no autorizado.
MEDIO AMBIENTE:	Moderado potencial de bioacumulación.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si la víctima no respira aplicar respiración artificial; si respira con dificultad suministrar oxígeno. Dar atención médica.
CONTACTO PIEL:	Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Dar atención médica.
CONTACTO OJOS:	Lavar con abundante agua durante 20 minutos.
INGESTIÓN:	Lavar la boca con agua. Mantener la víctima en reposo. No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Dar atención médica.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: Es un líquido inflamable, tiene alto riesgo de incendio y moderado riesgo de explosión, al ser expuesto al calor, chispas o llama abierta. Los vapores pueden formar mezclas explosivas e inflamables con el aire a temperatura ambiente. Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, niebla de agua. No usar chorro directo de agua. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 221X70

(Emitida el 14/04/2011. 1º Revisión)

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES

Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Todo equipo que se use durante la manipulación del producto debe estar conectado a tierra.

Prevenir la entrada hacia vías navegables o alcantarillado.

FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible.

SEGURIDAD PUBLICA: Aísle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA

Utilice herramientas antichispas para la recolección del material y transferir a contenedores secos para su posterior desecho..

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: Los recipientes deben ser conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática.

PRECAUCIONES: No fumar en el área cuando se manipule este producto.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores cerrados en un área seca y bien ventilada.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Agentes oxidantes.

CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: 100 ppm

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador de cara completa con cartucho contra vapores orgánicos.

VENTILACIÓN: Natural

PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de Nitrilo y botas de Seguridad

PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria

VESTIMENTA: Delantal

EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas.

HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón.

PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido color ámbar

pH: No Disponible

OLOR: Aromático

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 30°C

PUNTO DE EBULLICIÓN: 91°C

TEMP. DE AUTOIGNICION: No Disponible

PUNTO DE FUSION: No Disponible

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,932 g/ml (20°C)

SOLUBILIDAD EN AGUA: No Disponible

PRESION DE VAPOR: 7,62 mmHg a 20°C

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.

DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Monóxido y Dióxido de Carbono.

CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite el calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición.

MATERIALES A SER EVITADOS: Agentes oxidantes.

09/06/2008 / Rev. 01

Calle 1-2, Zona Industrial Santa Rosalía Cagua, Edo. Aragua / Venezuela

Telef.: (58-244) 3954205 3958029 Fax: (58-244) 3954608

Email: seguridad@quibarca.com

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 221X70

(Emitida el 14/04/2011. 1º Revisión)

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas
TOXICOLOGIA: La inhalación o contacto con el material puede causar efectos tóxicos.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Moderado potencial de bioacumulación.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Portar rombo Líquido Inflamable. N° de Guía 130
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA : 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.