


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 2767

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Ancamide 2767 SINÓNIMOS: Amina cicloalifática modificada FÓRMULA: No Aplica USOS: Agente endurecedor. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: 2735
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Amina cicloalifática	10-30%
Aminas alifáticas	1% - 5
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL: OJOS: INHALACIÓN: INGESTIÓN: EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: SEGURIDAD: MEDIO AMBIENTE:	Es nocivo al contacto con la piel. Causa ligera irritación. Irritante ocular moderado. Moderado irritante del tracto respiratorio. Puede causar lesiones pulmonares posteriores. Es nocivo si se ingiere. Los componentes de este producto pueden causar daños al sistema nervioso central. La exposición repetida y prolongada a bajas concentraciones de los vapores/y aerosoles puede causar dolor de garganta. Mantener alejado al personal no autorizado. No hay datos disponibles.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION: CONTACTO PIEL: CONTACTO OJOS: INGESTIÓN:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Si la respiración se detiene o es dificultosa aplicar respiración artificial. Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua por al menos 20 minutos. Dar atención médica. Mantener los párpados abiertos, lavar con abundante agua durante 20 minutos. Dar atención médica. No provocar vómitos. No administrar nada si la persona está inconsciente. Girar la cabeza de la víctima a un lado. Dar atención médica.

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 2767

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: Combustible. Si el producto se mezcla con un agente oxidante, se puede producir una reacción súbita e incendio.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, arena seca, polvo de piedra caliza. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.
MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenga la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Utilice herramientas antichispas para la recolección del material y transferir mediante aspiración a contenedores secos para su posterior desecho final. Lavar la zona rociando con agua.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: No almacenar en envases de hierro u otro metal con el que reaccione. Evitar el contacto con los ojos y la piel. PRECAUCIONES: No fumar en el área cuando se manipule este producto. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores herméticamente cerrados en un área seca y bien ventilada. PRODUCTOS INCOMPATIBLES: ácidos debiles, fuertes, agentes oxidantes e hidrcarburos	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: No Disponible PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de Neopreno o PVC y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 2767

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido ámbar.	pH: Alcalino
OLOR: Amoniacal	TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: > 93,4 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN: > 100 °C	TEMP. DE AUTOIGNICION: No disponible.
PUNTO DE FUSION: No Disponible	GRAVEDAD ESPECIFICA: 1,01 g/ml (21°C)
SOLUBILIDAD EN AGUA: Ligeramente	PRESION DE VAPOR: 10,37 mmHg a 21°C
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.	
DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Ácido nítrico, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosamina, aldehidos, fragmentos de hidrocarburos.	
CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite el calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición.	
MATERIALES A SER EVITADOS: Acidos debiles, furtes, hidrocarburos y agentes oxidantes	
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas	
TOXICOLOGIA: Moderadamente irritante de la piel y los ojos. Nocivo por ingestión.	
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
No hay datos disponibles.	
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).	
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE	
Portar rombos Líquido Corrosivo.	
REGLAMENTACIONES NACIONALES	
RACDA	
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES	
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A. , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.	