


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 350-A

(Emitida el 04/08/2011. 1° Revisión)

Información suministrada por el proveedor

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Ancamide 350-A SINÓNIMOS: Amina poliamida alifática FÓRMULA: No Aplica USOS: Agente endurecedor Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: N/D
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Dimero/ácidos grasos de aceite de resina	> 90 %
Trietilentetramina	< 10 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL: Causa irritación. Puede provocar sensibilización de la piel. OJOS: Causa irritación. INHALACIÓN: Irritante respiratorio. Puede causar tos y dolor de pecho. INGESTIÓN: No ingerir. EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: La exposición repetida y prolongada causar reacción alérgica/sensibilización, efectos adversos respiratorios, efectos oculares adversos. SEGURIDAD: Mantener alejado al personal no autorizado. MEDIO AMBIENTE: No hay datos disponibles.	
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION: Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. CONTACTO PIEL: Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Dar atención médica. CONTACTO OJOS: Lavar con abundante agua durante 20 minutos, manteniendo los párpados separados. Dar atención médica. INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Girar la cabeza de la víctima a un lado. No administrar nada si la persona está inconsciente. Dar atención médica.	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: Combustible. Si el producto se mezcla con un agente oxidante, se puede producir una reacción súbita e incendio.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, arena seca, polvo de piedra caliza, rociado de agua. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 350-A

(Emitida el 04/08/2011. 1° Revisión)

Información suministrada por el proveedor

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenga la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Utilice herramientas antichispas para la recolección del material y transferir mediante aspiración a contenedores secos para su posterior desecho final. Lavar la zona rociando con agua.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: No almacenar en envases de hierro u otro metal con el que reaccione. No utilizar nitrito de sódico o otros agentes nitrantes en los compuestos que contengan este producto. PRECAUCIONES: No fumar en el área cuando se manipule este producto. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores herméticamente cerrados en un área seca y bien ventilada. PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc); ácido nitroso y otros agentes nitrosantes, agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); hipoclorito de sodio o de calcio y peróxidos.	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: No Disponible PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de PVC y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido color ámbar OLOR: Picante PUNTO DE EBULLICIÓN: > 176,67 °C PUNTO DE FUSION: No Disponible SOLUBILIDAD EN AGUA: Muy poco	pH: No Disponible. TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 170,56 °C TEMP. DE AUTOIGNICION: No disponible. GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,97 g/ml (21°C) PRESION DE VAPOR: < 0,75 mmHg a 21°C

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMIDE 350-A

(Emitida el 04/08/2011. 1º Revisión)

Información suministrada por el proveedor

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales. DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Ácido nítrico, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosamina. CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite el calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. MATERIALES A SER EVITADOS: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc); ácido nitroso y otros agentes nitrosantes, agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); hipoclorito de sodio o de calcio y peróxidos.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas TOXICOLOGIA: Moderadamente irritante de la piel y los ojos.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No hay datos disponibles.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Portar rombo Líquido inflamable. Producto Irritante.
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A, por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.