


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 1637

(Emitida el 28/01/2013. 1º Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE: Ancamine 1637
SINÓNIMOS: No Aplica.
FÓRMULA: No Aplica
USOS: Agente de curado, Epoxi
Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423



UN: N/D

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

MATERIAL	PORCENTAJE
Productos con fenol/Formaldehido	>60%
Fenol	20%
Trietilentetramina	>20%

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PIEL: Causa moderada irritación
OJOS: Puede provocar irritación, enrojecimiento.
INHALACIÓN: No aplica
Puede producir irritación de la boca o garganta. La ingesta de pequeñas cantidades puede causar dolor de cabeza o náuseas.
INGESTIÓN:
EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: No hay datos disponibles.
SEGURIDAD: Mantener alejado al personal no autorizado.
MEDIO AMBIENTE: No hay datos disponibles

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION: Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco.
CONTACTO PIEL: Remueva inmediatamente ropa y zapatos contaminados
CONTACTO OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 min
INGESTIÓN: Nunca administre nada a una persona inconsciente.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No disponibles EXPLOSIVIDAD: Líquido ligeramente inflamable	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, arena seca, polvo de piedra caliza. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.
--	---

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 1637

(Emitida el 28/01/2013. 1º Revisión)

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Evacuar al personal a áreas seguras FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Recoger el material y transferir a contenedores secos para su posterior disposición.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: No utilizar nitrito de sódico o otros agentes nitrantes en los compuestos que contengan este producto. PRECAUCIONES: No almacene en recipientes de metal con los pueda reaccionar. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores herméticamente cerrados en un área seca y bien ventilada. No almacenar el producto cerca de ácidos PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Ácidos, agentes oxidantes	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: 5 ppm PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de Neopreno y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido color ámbar OLOR: Característico (fenólico) PUNTO DE EBULLICIÓN: >230,0°C PUNTO DE FUSION: No Aplica SOLUBILIDAD EN AGUA: 0.25 g/L	pH: 10 TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 135,56 °C TEMP. DE AUTOIGNICION: No Aplica DENSIDAD: 1,09 g/cm ³ (21°C) PRESION DE VAPOR: <1.00 mmhg (21°C)
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales. DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Gases tóxicos, Ácido nítrico, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosamina, aldehídos, CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite temperaturas elevadas, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. Evite la humedad. MATERIALES A SER EVITADOS: ácidos orgánicos, hipoclorito de sodio, agentes oxidantes	

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 1637

(Emitida el 28/01/2013. 1º Revisión)

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas
TOXICOLOGIA: Irritación severa de los ojos, moderada irritación de los ojos
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No hay datos disponibles.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
No Aplica
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA : 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.