


HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 2089

(Emitida el 05/08/2011. 1º Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Ancamine 2089 SINÓNIMOS: Amina alifática. FÓRMULA: No Aplica USOS: Agente de curado. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: 2735
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Componentes secretos	
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL:	Causa quemaduras a la piel. Causa irritación, efectos en el sistema nervioso central.
OJOS:	Puede causar edema corneal cuando el tejido lo absorbe de la atmósfera. Puede provocar ceguera y grave irritación.
INHALACIÓN:	Moderado irritante del tracto respiratorio. Puede causar lesiones pulmonares posteriores.
INGESTIÓN:	Es nocivo si se ingiere. Puede causar severas quemaduras en la boca y la garganta e igualmente puede perforar el esófago y estomago.
EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN:	La exposición repetida y prolongada de los vapores/y aerosoles puede causar dolor de garganta.
SEGURIDAD:	Mantener alejado al personal no autorizado.
MEDIO AMBIENTE:	Información no disponible.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Si la respiración se detiene o es dificultosa aplicar respiración artificial.
CONTACTO PIEL:	Rápidamente quitar la ropa contaminada. Iniciar y mantener una irrigación suave y continua hasta que el paciente reciba atención médica.
CONTACTO OJOS:	Mantener los párpados abiertos, iniciar y mantener una irrigación suave y continua. Dar atención médica.
INGESTIÓN:	No provocar vómitos. No administrar nada si la persona está inconsciente. Girar la cabeza de la victima a un lado. Dar atención médica.

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 2089

(Emitida el 05/08/2011. 1º Revisión)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: Combustible. Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, arena seca, polvo de piedra caliza. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.
MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenga la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísele el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Utilice herramientas antichispas para la recolección del material y transferir mediante aspiración a contenedores secos para su posterior desecho final. Lavar la zona rociando con agua.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: No almacenar en envases de hierro u otro metal con el que reaccione. No utilizar nitrato de sódico o otros agentes nitrantes en los compuestos que contengan este producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel. PRECAUCIONES: No fumar en el área cuando se manipule este producto. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores herméticamente cerrados en un área seca y bien ventilada. PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc), agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); compuestos hidroxilicos, metales reactivos (sodio, calcio, zinc), hipoclorito de sodio y peróxidos.	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: 0,1 mg/m ³ PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de neopreno y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Ver protección respiratoria VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	

09/06/2008 / Rev. 01

Calle 1-2, Zona Industrial Santa Rosalía Cagua, Edo. Aragua / Venezuela
 Telef.: (58-244) 3954205 3958029 Fax: (58-244) 3954608
 Email: seguridad@quibarca.com

HOJA DE SEGURIDAD ANCAMINE 2089

(Emitida el 05/08/2011. 1º Revisión)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido ámbar.	pH: Alcalino.
OLOR: Pescado	TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: > 93,33 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN: 446 °C	TEMP. DE AUTOIGNICION: No disponible.
PUNTO DE FUSION: No Disponible	GRAVEDAD ESPECIFICA: 1,04 g/ml (21°C)
SOLUBILIDAD EN AGUA: < 0,1 g/l	PRESION DE VAPOR: < 10,34 mmHg a 21°C
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.	
DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Ácido nítrico, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosamina, aldehídos, fragmentos de hidrocarburos.	
CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite el calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición.	
MATERIALES A SER EVITADOS: Ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, etc); ácidos minerales (sulfúrico, fosfórico, etc), agentes oxidantes (percloratos, nitratos, etc); compuestos hidroxilicos, metales reactivos (sodio, calcio, zinc), hipoclorito de sodio y peróxidos.	
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas	
TOXICOLOGIA: Severa irritación ocular y cutánea. Sensibilización en contacto con la piel.	
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
Potencial de bioacumulación moderado.	
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición (Consultar empresas autorizadas para tal fin).	
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE	
Portar rombos Líquido Corrosivo. Código de las naciones unidad (UN 2735) N° de guía 153	
REGLAMENTACIONES NACIONALES	
RASDA	
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES	
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A. , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.	