


HOJA DE SEGURIDAD AZUL TRANSCOR T2BG

(Emitida el 07/04/2011. 1° Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Azul Transcor T2BG SINÓNIMOS: No Aplica. FÓRMULA: No Aplica USOS: Recomendado para pinturas base agua, base solvente, industriales, tintas de impresión, plásticos, caucho. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	  UN: N/D
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Pigmento Azul 15.3	100 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL: Puede causar resequedad e irritación. OJOS: Puede provocar irritación, enrojecimiento o conjuntivitis química. INHALACIÓN: Puede causar irritación de los ojos y el tracto respiratorio y dolor de cabeza. INGESTIÓN: Puede producir irritación de la boca o garganta. La ingesta de pequeñas cantidades puede causar dolor de cabeza o náuseas. EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN: No hay datos disponibles. SEGURIDAD: Mantener alejado al personal no autorizado. MEDIO AMBIENTE: No biodegradable. Afecta al ecosistema.	
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION: Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si la víctima no respira aplicar respiración artificial; si respira con dificultad suministrar oxígeno. Dar atención médica. CONTACTO PIEL: Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Si existe irritación dar atención médica. CONTACTO OJOS: Lavar con abundante agua durante 20 minutos. Dar atención médica. INGESTIÓN: Lavar la boca con agua, no inducir el vómito. Mantener la víctima en reposo. No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Dar atención médica.	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Aplica EXPLOSIVIDAD: Evite la generación de polvo, porque el material puede explotar	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, niebla de agua. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

HOJA DE SEGURIDAD AZUL TRANSCOR T2BG

(Emitida el 07/04/2011. 1° Revisión)

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenir la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Recoger el material y transferir a contenedores secos para su posterior disposición.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: Evite fuentes de ignición. PRECAUCIONES: Evitar la inhalación de vapores. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores cerrados en un área seca y bien ventilada. PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Sustancias oxidantes, corrosivas.	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: > 5000 Kg/m ³ PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador contra vapores orgánicos o multigases. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de PVC y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Monogafas VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Polvo OLOR: Inoloro PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL: No Aplica PUNTO DE EBULLICIÓN FINAL: No Aplica PUNTO DE FUSION: > 750°C SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble	pH: 6,0 – 9,0 TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: No Aplica TEMP. DE AUTOIGNICION: No Aplica GRAVEDAD ESPECIFICA: 1,30 g/ml (20°C) PRESION DE VAPOR: No Aplica
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales. DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Gases tóxicos. CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite temperaturas elevadas, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. Evite la humedad. MATERIALES A SER EVITADOS: Sustancias oxidantes, corrosivas.	

HOJA DE SEGURIDAD AZUL TRANSCOR T2BG

(Emitida el 07/04/2011. 1° Revisión)

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas
TOXICOLOGIA: La inhalación o contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No es biodegradable. Afecta al ecosistema.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
No Aplica
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RASDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA : 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.