


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AZUL DISP. AZUL 15.3 (DISP. AZUL TP T3BG)

(Emitida el 29/05/2017. 1° Revisión)

Información Suministrada por el Proveedor

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: DISP. AZUL 15.3 (DISP. AZUL TP T3BG) SINÓNIMOS: No Aplica. FÓRMULA: No Aplica USOS: Recomendado para pinturas base agua para interiores y exteriores. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	 UN: N/D
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Pigmento Azul 15.3	45 % mín.
Agua Tratada	18%
Aditivos Humectantes	18%
Antiespumante	5%
Bactericida	0,5%
Dispersante	10%
Espesantes	0,5%
Controlador de PH	1,0%
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL:	Puede causar resequedad e irritación.
OJOS:	Puede provocar irritación, enrojecimiento o conjuntivitis química.
INHALACIÓN:	Puede causar irritación de los ojos y el tracto respiratorio y dolor de cabeza.
INGESTIÓN:	Puede producir irritación de la boca o garganta. La ingesta de pequeñas cantidades puede causar dolor de cabeza o náuseas.
EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN:	No hay datos disponibles.
SEGURIDAD:	Mantener alejado al personal no autorizado.
MEDIO AMBIENTE:	No biodegradable. Afecta al ecosistema.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si la víctima no respira aplicar respiración artificial; si respira con dificultad suministrar oxígeno. Dar atención médica.
CONTACTO PIEL:	Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Si existe irritación dar atención médica.
CONTACTO OJOS:	Lavar con abundante agua durante 20 minutos. Dar atención médica.
INGESTIÓN:	Lavar la boca con agua, no inducir el vómito . Mantener la víctima en reposo. No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Dar atención médica.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AZUL DISP. AZUL 15.3 (DISP. AZUL TP T3BG)

(Emitida el 29/05/2017. 1° Revisión)

Información Suministrada por el Proveedor

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Aplica EXPLOSIVIDAD: No existe riesgo de fuego o explosión..	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, niebla de agua. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.
MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Prevenga la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Recoger el material y transferir a contenedores secos para su posterior disposición.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: Evite fuentes de ignición/Calor o llama PRECAUCIONES: Evitar la inhalación de vapores. ALMACENAMIENTO: Almacenar en contenedores plásticos o metálicos con recubrimiento interno, cerrados en un área seca y bien ventilada. No almacene por encima de 50 C PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Sustancias oxidantes, corrosivas. Ácidos fuertes, Alkalís	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador de cara completa con cartucho contra vapores orgánicos o multigases. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de Neopreno y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Utilice lentes anti salpicaduras EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AZUL DISP. AZUL 15.3 (DISP. AZUL TP T3BG)

(Emitida el 29/05/2017. 1° Revisión)

Información Suministrada por el Proveedor

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido pastoso	pH: 8,0 – 9,0
OLOR: Característico	TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: ND
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL: ND	TEMP. DE AUTOIGNICION: ND
PUNTO DE EBULLICIÓN FINAL: ND	GRAVEDAD ESPECIFICA: 1,22g/ml (20°C)
PUNTO DE FUSION: ND	PRESION DE VAPOR: No Aplica
SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible	VISCOSIDAD: 70 KU
% SOLIDOS: 44	
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.	
CONDICIONES A SER EVITADAS: Evite temperaturas elevadas, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. Evite la humedad. Descomposición Microbiana leve	
MATERIALES A SER EVITADOS: Sustancias oxidantes, corrosivas. Ácidos fuertes, Alcalis	
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas	
TOXICOLOGIA: La inhalación o contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos. Rata oral: LD50 13100mg/kg Cutánea: LD50>5g/kg Inhalación: LC5 2000ppm 4 Horas	
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
No es biodegradable. Afecta al ecosistema.	
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin). Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejos de desechos.	
TRANSPORTE- REQUISITOS LEGALES	
Líquido No Inflamable. RACDA	
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES	
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A. , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.	