


HOJA DE SEGURIDAD CELVOLIC LDM 1840

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE: Celvolic LDM 1840 SINÓNIMOS: Dispersión acuosa de copolimerizado FÓRMULA: No Aplica USOS: Adhesivos, ligantes, y recubrimientos. Seguridad QUIBARCA: 0244-3958029 ext. 423	 UN: N/D
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	
MATERIAL	PORCENTAJE
Copolimero- etileno- acetato de vinilo	54 - 56 %
Agua	44 - 46 %
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
PIEL:	La exposición prolongada o repetida puede provocar irritación de la piel.
OJOS:	Puede causar irritación en los ojos.
INHALACIÓN:	Levemente irritante.
INGESTIÓN:	Podría causar irritación gastrointestinal.
EFFECTOS POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN:	La exposición repetida y prolongada puede causar dolor de garganta.
SEGURIDAD:	Mantener alejado al personal no autorizado.
MEDIO AMBIENTE:	No hay datos disponibles.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
INHALACION:	Trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si la víctima no respira aplicar respiración artificial; si respira con dificultad suministrar oxígeno. Dar atención médica.
CONTACTO PIEL:	Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 20 minutos. Dar atención medica.
CONTACTO OJOS:	Lavar con abundante agua durante 20 minutos. Dar atención médica.
INGESTIÓN:	No inducir el vomito. Acudir inmediatamente al médico.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	
PELIGROS/RIESGOS ESPECÍFICOS: LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V): No Disponible EXPLOSIVIDAD: No existe riesgo de explosión.	AGENTES DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO ₂), Polvo Químico Seco (PQS), espuma resistente al alcohol, agua pulverizada. PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS: - Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) - El traje de protección estructural para bomberos proporcionará solamente protección limitada.

HOJA DE SEGURIDAD CELVOLIC LDM 1840

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES	
PRECAUCIONES PERSONALES Y AMBIENTALES Informar al personal de seguridad. Utilizar los Equipos de Protección Personal. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Prevenir la entrada hacia vías navegables o alcantarillado. FUGAS: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. DERRAMES: Aísle el área del derrame. De ser necesario construir un dique de contención. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente. SEGURIDAD PUBLICA: Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección al viento. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA Recoger el materia con un producto absorbente y transferir a contenedores secos para su posterior disposición.	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
MANEJO Y MEDIDAS TÉCNICAS: Al manipularlo asegurese de que el lugar esté bien ventilado. PRECAUCIONES: Evitar la inhalación de vapores. ALMACENAMIENTO: Almacenar perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. Almacenarlo a una temperatura entre 5 y 35 °C. PRODUCTOS INCOMPATIBLES: N/A.	
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: TLV – TWA: No disponible PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No necesario. VENTILACIÓN: Natural PROTECCIÓN MANOS/PIES: Guantes de goma y botas de Seguridad PROTECCIÓN OCULAR: Lentes de Seguridad VESTIMENTA: Delantal EQUIPO ADICIONAL: Fuentes lava ojos y duchas. HIGIENE PERSONAL: Después del manejo del producto, se recomienda el lavado con agua y jabón. PROHIBICIONES: Durante el uso, manipulación, transporte y en áreas de almacenamiento se prohíbe fumar, encender llama abierta e ingerir bebidas y/o alimentos.	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO: Líquido Blanco leche OLOR: dulce PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL: No disponible PUNTO DE FUSION: No disponible SOLUBILIDAD EN AGUA: Moderadamente	pH: 4,5 -5,5 TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: No Aplica TEMP. DE AUTOIGNICION: No Aplica DENSIDAD: No disponible
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD: Estable bajo las condiciones de almacenamiento adecuada. DERIVADOS DE COMBUSTIÓN: Monóxido y Dióxido de Carbono. CONDICIONES A SER EVITADAS: No congelar. MATERIALES A SER EVITADOS: Materiales que reacciona con agua.	

HOJA DE SEGURIDAD CELVOLIC LDM 1840

(Emitida el 03/12/2013. 0 Revisión)

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
RUTAS DE PENETRACIÓN AL ORGANISMO: Todas
TOXICOLOGIA: La inhalación o contacto con el material irrita los ojos y la piel.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No hay datos disponibles.
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Colocar en recipientes adecuados hasta disposición o quemar en incinerador de doble cámara (Consultar empresas autorizadas para tal fin).
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
No Aplica
REGLAMENTACIONES NACIONALES
RACDA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos: 166 Emergencias: 171 Seguridad QUIBARCA : 0244-3958029 ext. 423
ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La información suministrada puede ser no válida en caso de combinaciones con otros materiales. El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa al control de Químicos La Barraca C.A , por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.