

Boletín Técnico

Producto:

VINIL ACETATO MONÓMERO (V.A.M)
($\text{CH}_3\text{COOCH}:\text{CH}_2$)

Descripción:

Líquido incoloro, estabilizado por inhibidores de hidroquinona o di fenilamina. Soluble en La mayoría de disolventes orgánicos incluso los clorados; insoluble en agua.

Especificaciones Técnicas:

Color (Hazen/Pt-Co) 5 máx.
Humedad (%) 0,5 máx.
Concentración (%) 95 Min 99 Max
Acidez como ácido acético 0,005 máx.
Gravedad específica a (20°C) Min 0.9250 Min 0.9345 Max
Hidroquinona (ppm) 14 - 17
Olor Característico

Usos:

Acetato de polivinilo, alcohol poli vinílico, polivinilbutiral y resinas de cloruro-acetato de Polivinilo. Estas se emplean particularmente en pinturas de látex, adhesivos, acabados Textiles, capas intermedias en vidrios de seguridad.

Precauciones:

Poco tóxico. Inflamable, peligroso riesgo de incendio.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener los recipientes cerrados, en un lugar fresco y bien ventilado. Los recipientes Deben ser conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas Por estática.

Vida Útil:

No vence.

DOMICILIO FISCAL: Calle 1-2, Zona Industrial Santa Rosalía, Cagua, Edo. Aragua. Telf: (0244) 3954205 – 3958029 – Fax: 3954608 Cel.: 0414-3442314 - 3442307

QB/3B-DOOP-70

RIF: J-07544200-8